ASPID

CENTRALINA IDRAULICA - 20 l/min

La ASPID è una compatta centralina idraulica con motore a benzina da 9 Hp - avviamento a strappo, le sue dimensioni molto contenute le assicurano il primato di piu' piccola centralina nel suo genere sul mercato.
La macchina fornisce una portata di 20 l/min ed una pressione di 140 bar, può azionare utensili idraulici del gruppo **C** dello standard **EHTMA**.
La ASPID ha molti componenti in comune con le centraline più grandi ed è costruita in ogni sua parte per assicurare il massimo di prestazioni, affidabilità e trasportabilità.
I suoi punti di forza sono la silenziosità, la leggerezza e la robustezza che la rendono ideale nei lavori urbani, nelle attività di noleggio e negli impieghi professionali in genere.

VANTAGGI

- ROBUSTISSIMO TELAIO IN TUBO QUADRO DI ACCIAO INOX CON ANELLO DI SOLLEVAMENTO
- ACCELERAZIONE AUTOMATICA CON PISTONCINO RIDUCE RUMORI E CONSUMI
- INNESTI RAPIDI MONTATI SU RACCORDI GIREVOLI A SCOMPARSA ANTIURTO
- RADIATORE OLIO INSTALLATO SULLA LINEA DI ASPIRAZIONE AL RIPARO DA DANNOSE PULSAZIONI DI PRESSIONE
- SCAMBIO TERMICO ARIA OLIO AD ALTA EFFICIENZA IDEALE PER CLIMI TORRIDI
- IL LUNGO MANIGLIONE ANTERIORE E LE IMPUGNATURE LATERALI GARANTISCONO UNA IDEALE MANEGGEVOLEZZA
- RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE SU TERRENI ACCIDENTATI

CARATTERISTICHE DEL MOTORE

MOTORE TIPO	MONOCILINDRICO 4 TEMPI
POTENZA	9 HP
AVVIAMENTO	A STRAPPO
CARBURANTE	BENZINA VERDE

PESO E DIMENSIONI

PESO CON LIQUIDI	66 kg
ALTEZZA	57 cm
LUNGHEZZA	65 cm
LARGHEZZA	47 cm

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

PORTATA	20 l/min
PRESSIONE max	140 BAR
CAPACITA' SERBATOIO OLIO	7 litri
LUNGHEZZA DEI TUBI std	7 metri

Ott. 2003

DOA S.r.l. - Via Cortiva, 5 - 22060 Novedrate (CO) Italy
Tel. +39 031 792040 - Fax +39 031 791917 - www doa.it - e-mail: info@doa.it